

スパッタシート

溶接作業の際
火花から人、設備等を保護します。



素材 耐炎繊維

寸法 1号 920×920mm 2号 920×1920mm
4号 1920×1920mm 6号 1920×2920mm
ロール 1000mm×30m



エヌエスケミカル株式会社
N/S CHEMICAL

〒132-0035東京都江戸川区平井5-44-6
TEL:03-6657-2975 FAX:03-66572976

取扱販売店名

スパッタシート取扱説明書（業務用）

この度は、スパッタシートをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
一層の安全作業の為、ご使用に当たりましては下記の事項にご注意願います。

記

1. この製品は、溶接及び溶断火花受けシート用として製造されたもので、この用途以外のご使用はご遠慮下さい。
2. この製品は、JIS A 1323（建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験）に合格しています。ご使用の際は下記試験方法をご参考にして下さい。

《 J I S A 1 3 2 3 試験概要 》

種 類	A 種	C 種
鋼 板 の 厚 さ	9.0mm	3.2mm
切断速度	50cm/分	70cm/分
酸素圧力	0.245/MPa	0.196/MPa

※上記条件で鋼板を溶断するとき発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔が無いこと。

3. 縫製される場合は、**難燃性の高い縫い糸**をご使用下さい。

危険△

1. 近くに可燃物や油類、溶剤類がある場所では、このシートの被覆有無に関わらず、溶接溶断作業は行わないで下さい。引火や爆発の危険があります。

警告△

1. ご使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないで下さい。
2. 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例に従って作業して下さい。
3. 火口とこのシートとの距離は1～2m離してご使用下さい。
4. 下記のことは、製品の穴開きの原因になり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。

- ※ 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
- ※ 付着した「ノロ」を無理にはがすこと
- ※ バーナー等の直火を当てること
- ※ 引っ掛けや引きずること

5. 作業終了後はこのシートの上下、まわりの消火を確認して下さい。

お願い△

1. このシートは繰り返しご使用されますとシートの折り目が損傷する場合があります。
2. この商品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡し下さい。

////////////////////////////////////

※ご使用に際しご不明な点がございましたら販売店までお問い合わせ下さい。