

# 環境対応品

# コラム用洗淨剤

## NS-3000

- ・ 各種金属部品等の脱脂洗淨、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。
- ・ 塗装する前の塗装面の脱脂洗淨、マジックインキの除去など。

### 特長・使用方法

- 鉄、ステンレスに付着している油の除去に使用可能です。
- コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
- ナフテン分を主成分とする低臭・低芳香族・低毒性溶材です。
- ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
- 仕上がり面が白くなりません。
- 適度な速乾性で液残りが少なく、立ち上がりがスムーズです。
- 高い溶解性と乾燥性で手拭き洗淨以外に自動洗淨機にも [荷姿 4L缶 16L缶 200Lドラム] 使用可能です。
- 薄めず原液のままご使用ください。



### 性状及び試験結果

種類	NS-3000	
外観		透明
色	(セイボルト)	30
密度	(15℃) g/cm <sup>3</sup>	0.81
引火点	(PM) °C	72
動粘度	(40℃) mm <sup>2</sup> /s	1.5
蒸留性状	(初留点) °C	200
	(終点) °C	220
鋼板腐食	(50℃、3h)	1
消防法危険物分類	(第4類)	第3石油類
P R T R法		非該当
労安法	(有機溶剤中毒予防規則)	非該当

### 使用上の注意

- ・ 火気、高温の着火源を避けること、静電気や火花による引火を防止してください。
- ・ 適当な保護具（手袋、眼鏡、マスク、帽子、保護衣）着用してください。
- ・ 屋外、換気の良いところで使用してください。火災の場合は粉末、二酸化炭素、泡消火器を使用してください。
- ・ 皮膚や衣類に付着した場合は、水道水と石鹼で洗ってください。
- ・ 万一目に入った場合は、直ぐに大量の清水で洗眼し、痛みが続く場合は医師の診断を受けて下さい。



〒132-0035東京都江戸川区平井5-44-6  
TEL:03-6657-2975